

Cellomur® Ultra ECA

DESCRIPTION

NOUVEAUTÉ HIRSCH ISOLATION
Cellomur® Ultra ECA – Empreinte Carbone Améliorée – est le premier né de notre nouvelle génération d'isolants PSE à faible impact carbone. Fabriqué à partir de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Cellomur® Ultra ECA est dédié à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit mince. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.



Certifié ACERMI et ISCC, disposant d'une FDES vérifiée, Cellomur® Ultra ECA vous offre également tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

LES + PRODUITS

- Impact CO2 réduit de 60% par rapport à un isolant PSE « classique »
- Fabriqué à partir de matières premières renouvelables limitant l'épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts d'autres filières
- Recyclable à 100%
- Hautes performances thermiques avec un $\lambda = 0,031$ W/m.K
- Excellente durabilité sur toute la durée de vie du produit
- Adapté au label E+C-, à la RT 2012 et à la future réglementation environnementale
- Répond aux exigences de la réglementation incendie
- Certifié [ACERMI](#) et [ISCC](#)
- [FDES](#) vérifiée



Téléchargez la brochure



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Destination

Isolation thermique par l'extérieur sous enduit

Usage

Murs extérieurs

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Conditionnement de vente	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique (m ² ·K/W)	Code ISOLE
Cellomur® Ultra ECA 120 60/120	Colis de 10 panneaux	0,12	1,2	0,6	3,85	353L3(120)3
Cellomur® Ultra ECA 140 60/120	Colis de 12 panneaux	0,14	1,2	0,6	4,50	353L3(120)3
Cellomur® Ultra ECA 160 60/120	Colis de 10 panneaux	0,16	1,2	0,6	5,15	353L3(120)3
Cellomur® Ultra ECA 180 60/120	Colis de 8 panneaux	0,18	1,2	0,6	5,80	353L3(120)3
Cellomur® Ultra ECA 200 60/120	Colis de 12 panneaux	0,2	1,2	0,6	6,45	353L3(120)3

UC : unité consommateur

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr :

Documentation produit, ACERMI, FDES,

Documentation produit