EDIPACK
C'EST DANS LA BOÎTE !

ENTREZ DANS LE SYSTÈME SOLAIRE

edilians.com

Avec EDIPACK, préparez vos chantiers en toute simplicité

Le pack qui s'adapte à votre chantier : **1 pack, 7 types de fixations au choix** selon le type de couverture.

STOCKAGE & PRÉPARATION SIMPLIFIÉS

Cartons livrables sur palette. Rackable.

TRANSPORT & MANIPULATION FACILITÉS

Avec rails :
Dimensions 120 x 20 x 20 cm
De 9 à 13 kg

Sans rail :
Dimensions 100 x 10 x 10 cm
De 5 à 8 kg

CONFIGURATION RAPIDE ET INTUITIVE

1 pack = 3 modules
Packs additionnables
Code couleur dédié selon le type de tuile.

Marque Française - Développé en France, à Arnas près de Lyon.

Disponible avec ou sans rail

EDILIANS

FIXATIONS DISPONIBLES

Tuile mécanique fortement galbée

095114

Coloris crochet et rail : **gris**

Crochets et rails gris

095115

Coloris crochet et rail : **noir**

Crochets et rails noir

Tuile mécanique faiblement galbée

095519

À relief ou à pureaux plats



Tuile canal

095118

Tuile plate à recouvrement

095116

Fibrociment

095120



Ardoise

095117

1 PACK POUR TOUS VOS BESOINS

1 EDIPACK = Tous les éléments du système de fixation EASY ROOF TOP pour l'installation de 3 modules en portrait. Additionnable à l'envie*.

1 PACK



2 PACKS



2 PACKS



Exemple

Avec 2 EDIPACKS, vous pouvez installer 1 ligne de 6 modules ou 2 lignes de 3 modules, sans pièce supplémentaire*.
*Dans le respect de l'ETN et du domaine d'emploi.

CONTENU DU PACK

x4

Clip module de bord de champs

x6

Bride double noire

x4

Fermeture de rail noir

x6

Eclisse

x2

Renfort de rail

x3

Mise à la terre EasyGrounding

+

Tuile mécanique fortement galbée

OU

Crochet réglable standard x8 — Crochet réglable standard noir

Rail 1160 - 1180 mm x6

OU

Rail 1160 - 1180 mm noir

x18

Vis 6 x 70 mm

Embase x8

12,25 kg

Tuile mécanique faiblement galbée

A relief ou à pureaux plats

 x8

Crochet réglable tuile mécanique faiblement galbée

x6

Rail 1160 - 1180 mm

x18

Vis 6 x 70 mm

x8

Écrou M8 embase crantée

x8

Vis M8 20 mm

Embase x8

12,70 kg

Tuile plate à recouvrement

x8

Crochet réglable tuile plate

Rail 1160 - 1180 mm

x18

Vis 6 x 70 mm

x8

Écrou M8 embase crantée

x8

Vis M8 20 mm

12,50 kg

Ardoise

x8

Crochet ardoise

x6

Rail 1160 - 1180 mm

x18

Vis 6 x 70 mm

x8

Écrou M8 embase crantée

x8

Vis M8 20 mm

11,15 kg

Tuile canal

x8

Ensemble M8 150 mm

x6

Rail 1160 - 1180 mm

x18

Vis 6 x 70 mm

x8

Écrou M8 embase crantée

x8

Vis M8 20 mm

Embase x8

11,60 kg

Fibrociment



x8

Ensemble M10 200 mm

x6

Rail 1160 - 1180 mm

Joint fibro

x8

Écrou M8 embase crantée

x8

Vis M8 20 mm

x8

Support tige filetée

9,90 kg

DOMAINE D'EMPLOI

- **Zone de neige :** Toute zone de neige et vent France métropolitaine + Corse (hors DOM TOM)
- **Altitude :** maxi 800 m
- **Toitures :** 1 pan ou 2 pans
- **Entraxe :** maxi 900 mm
- **Milieu salin :** hors front de mer - 3 kms
- **Catégorie de terrain :** 2, 3a, 3b ou 4 (hors catégorie 0)
- **Hauteur maxi du bâtiment :** 20 m

RAPPEL CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- **Distance mini aux rives :** 40 cm
- **Distance mini au faitage :** 50 cm
- **Pente de la toiture mini :** 17,6 % ou mini DTU tuile + 6% *
- **Pente maxi de la toiture :** 144 %

*Sauf EDIPACK fibrociment– dispositions particulières – se référer à l'ETN

L'ensemble des caractéristiques générales est disponible dans l'ETN.

Retrouvez le guide de pose et l'ETN sur edilians.com

EDILIANS

Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur le site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians TECH S.A.S., capital de 1 000 000 €, RCS Saint-Etienne, et siège social au 301, rue René Cassin, 42350 La Talaudière, France. ©2025 Edilians. Tous autres droits réservés. Crédit photo : ©bettystudios. Ne pas jeter sur la voie publique.