

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1900 mm
- Verre de sécurité clair 3 mm.
- Les profilés muraux permettent un ajustage de 27,5 mm
- Profilés : blanc ou argent poli

## ■ Avantages produits

- Accès à droite ou à gauche
- Traitement anticalcaire de série
- Pré-montée, prête à poser
- **EQUIZY**



ETC

## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon  
norme  
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon  
norme  
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute  
qualité selon norme  
EN 12150. Épaisseur 3 mm

### ■ Données techniques



Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Encombrement élément coulissant en mm (E)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair
<b>Hauteur 1900 mm</b>				
750 - 805	380	42	EI CL3 08019 VPE	EI CL3 08019 2PE
850 - 905	450	42	EI CL3 09019 VPE	EI CL3 09019 2PE
950 - 1005	515	42	EI CL3 10019 VPE	EI CL3 10019 2PE
1150 - 1205	650	42	EI CL3 12019 VPE	EI CL3 12019 2PE


### ■ Possibilités de montage



#### Montage en angle avec paroi fixe EI FIX

- Verre de sécurité clair 4 mm

Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Encombrement élément coulissant en mm (E)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair
<b>Hauteur 1900 mm</b>				
775 - 830	380	42	EICL308019VPE	EICL3080192PE
875 - 930	450	42	EICL309019VPE	EICL3090192PE
975 - 1030	515	42	EICL310019VPE	EICL3100192PE
1175 - 1230	650	42	EICL312019VPE	EICL3120192PE



Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphie NOXE	BLANC, Verre sérigraphie NOXE
<b>Hauteur 1900 mm</b>				
685 - 700	EI FIX 07019 VPE	EI FIX 07019 2PE		
725 - 750	EI FIX 07519 VPE	EI FIX 07519 2PE		
785 - 800	EI FIX 08019 VPE	EI FIX 08019 2PE	EI FIX 08019 VIE	EI FIX 08019 2IE
885 - 900	EI FIX 09019 VPE	EI FIX 09019 2PE	EI FIX 09019 VIE	EI FIX 09019 2IE
985 - 1000	EI FIX 10019 VPE	EI FIX 10019 2PE		