# Scie circulaire à capot basculant sans fil

# HKC 55 KEB-Basic-FSK 420

Réf.: 578704

28.05.2025

4 014549 461426

## Des scies puissantes, partout. Conçues pour tes besoins.

**Avantages et bénéfices**

- Puissant : moteur EC-TEC sans charbons à 5 200 tr/min, associé à des batteries lithium-ion pour un maximum de performance de coupe
- Puissance 18 V : En combinaison avec la batterie Li 8,0 Ah haute puissance pour une autonomie et des performances au top. Fonctionne aussi avec la batterie Li 5,0 Ah haute puissance
- Système de scie à onglet mobile : réalisez des coupes rapides et précises avec le Rail de mise à longueur FSK
- Lames de scie fines de 1,6 mm : spécialement faites pour les scies sans fil, pour un travail rapide et une autonomie prolongée
- Sciage en toute sécurité : grâce au système innovant KickbackStop et à la cale de sécurité intégrée
- Facilitation du boulot : prise en main facile grâce au réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante et commande à distance pour le capot basculant
- Coupes d'onglet au millimètre près : réglage des angles avec un serrage central de 0 à 50°
- Polyvalent : possibilité de s'associer avec le Rail de guidage éprouvé

**Principales utilisations**

- Coupes longitudinales et transversales de matériau jusqu'à une épaisseur de 55 mm
- Pour une utilisation mobile sur chantier
- Découper des lattes et des planches profilées pour des constructions en bois
- Couper des planches de coffrage
- Découpe de planches, planches de façade ou lames de terrasse
- Découpe de plaques comme les panneaux OSB, les panneaux en agglo ou les plaques en fibres de bois rigides

**Garantie all-inclusive***

- Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

**Livraison standard**

Lame de scie circulaire WOOD STANDARD HW 160x1,6x20 W18; clé Allen OC 5; 1 x rail pour coupe d'onglets FSK 420; Systainer SYS3 M 337

**Caractéristiques techniques**

| | | |
|---|---|---|
| Tension de la batterie (tension nominale) | 18 | V |
| Régime à vide | 5200 | $min^{-1}$ |
| Ø de lame | 160 | mm |
| Plage angulaire | 0 - 50 | ° |
| Profondeur de coupe 0° ; 90° | 0 - 55 | mm |
| Profondeur de coupe à 45°/50° | 42/38 | mm |
| Ø raccord d'aspiration | 27/36 | mm |
| Poids du produit sans accessoires | 3,6 | kg |
| Type d'alimentation | Batterie | |

**Informations concernant le bruit et les vibrations**

| | | |
|---|---|---|
| Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 2,5 | m/s² |
| Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 91 | dB(A) |
| Sciage de bois: Incertitude (bruit) K | 3 | dB |
| Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 99 | dB(A) |
| Sciage de bois: Série de normes EN | 62841-2-5 | |
| Sciage de bois: Incertitude (vibration) K | 1,5 | m/s² |

**Accessoires**

| | Désignation | Type | Réf. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| | Rail de guidage | FS 800/2 | 491499 | 4014549015810 |
| | Rail de guidage | FS 1080/2 | 491504 | 4014549015827 |
| | Rail de guidage | FS 1400/2 | 491498 | 4014549015834 |
| | Rail de guidage | FS 1900/2 | 491503 | 4014549015841 |
| | Rail de guidage | FS 2400/2 | 491502 | 4014549015865 |

**Consommables**

| | Désignation | Type | Réf. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| | Lame de scie circulaire | HW 160x1,6x20 FWWW35 | 578586 | 4014549453292 |
| | Lame de scie circulaire | HW 160x1,6x20 FWW25 | 578585 | 4014549453285 |
| | Lame de scie circulaire | HW 160x1,6x20 PW12 | 578580 | 4014549453261 |
|  | Lame de scie circulaire | HW 160x1,6x20 W18 | 578583 | 4014549453278 |
| | Lame de scie circulaire | HW 160x1,8x20 W18 | 500458 | 4014549223598 |

**Ceci pourrait également vous intéresser**

| | Désignation | Type | Réf. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| | Aspirateurs sans fil | CTMC MIDI I-Plus | 577672 | 4014549418314 |
| | Aspirateurs sans fil | CTMC MIDI I-Plus | 577674 | 4014549418338 |

**Ceci pourrait également vous intéresser**

| | Désignation | Type | Réf. | EAN |
|---|---|---|---|---|
| | Scie sauteuse sans fil | PSC 420 EB-Basic | 576521 | 4014549361566 |
| | Scie sauteuse sans fil | PSC 420 EB-Basic | 577236 | 4014549402092 |
| | Scie à onglets radiale sans fil | KSC 60 EB-Basic | 577775 | 4014549420164 |

*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

**Revendeur Festool**