



MAGE FLEX POLYFORM

LA SOLUTION ALTERNATIVE AU PLOMB
pour l'étanchéité et la finition des murs extérieurs, des cheminées, des noues, des solins



AVANTAGES

- Gain en temps considérable par rapport au traditionnel plomb
- Flexible et extensible jusqu'à 60% de sa taille initiale notamment grâce à la trame alu intégrée
- Forte adhérence au support : sous-face butyle de haute qualité
- Imperméable, résistant aux UV et aux intempéries
- Pose simple, rapide et universelle
- Respect de l'environnement

INFORMATIONS TECHNIQUES

Support	PIB - Polyisobutylène
Dimensions	300 mm / 5 m 450 mm / 5 m
Colle	100% butyle en sous-face
Résistance à la température	-40°C à +90°C
Coloris	Rouge Brique (RAL8004), Gris Terre d'Ombre (RAL7022), Noir (RAL9004)
Conditionnement	Carton de 2 rouleaux



CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Très flexible pour une étanchéité optimale des murs extérieurs, des cheminées, des noues et des solins
- Étirable jusqu'à 60% de sa taille initiale
- Base en polyisobutylène stable aux UV et résistant aux intempéries ainsi qu'aux alcalins
- Sous-face en butyle de haute qualité avec un film protecteur en deux parties
- 100% imperméable
- Pose simple, rapide et universelle
- Respect de l'environnement

APPLICATION

- MAGE FLEX POLYFORM est une bande d'étanchéité et de raccordement universelle qui s'adapte à tous types de supports
- Aucune préparation au-préalable, aucun soudage : couper, mouler et appliquer
- La température extérieure doit être > à +5°C
- MAGE FLEX POLYFORM est à stocker dans un endroit frais et sec