



Rockmur nu



Rockmur kraft



### Les avantages pour l'installateur

- Le meilleur choix en murs intérieurs et périphériques : pose rapide sans contrainte
- Panneau léger, facile à poser et à transporter. Doux au toucher
- Bonne flexibilité pour pose entre ossatures et montants

### Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Un intérieur sain : A+, le meilleur classement de qualité de l'air intérieur
- Chantier rapide avec peu de perte de surface intérieure
- Éligible aux aides financières dès 130 mm



Rockmur peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonnées.

## GAMME LES ESSENTIELS

# Rockmur

Panneau de laine de roche non revêtu ou panneau revêtu d'un kraft polyéthylène.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	nu : A1 / kraft : NPD <sup>(1)</sup>
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	40 (40mm) 32 (45 à 140 mm)
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur x largeur (mm)	1350 x 600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	nu : MU1 / kraft : NPD
Étiquetage sanitaire	A+

<sup>(1)</sup>Performance non déterminée

### Diplômes

Rockmur nu <b>ACERMI</b> 02/015/021	<b>KEYMARK</b> 008-SDG5-021	<b>DoP</b> CPR-DoP-FR-003
Rockmur kraft <b>ACERMI</b> 02/015/025	<b>KEYMARK</b> 008-SDG5-025	<b>DoP</b> CPR-DoP-FR-028

### Performances acoustiques

		Rw (C ; Ctr)	Ra
Rockmur 40 mm	Ba13+ Rockmur 40 mm + Ba13	42(-4 ; -10)	38

➤ Pour en savoir plus sur la pose de Rockmur : <https://rockwool.link/rockmur-video>

### Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m <sup>2</sup> /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de m <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> /chargement (19 palettes)	Code EAN
<b>Rockmur nu</b>								
354140	1350 x 600 x 40	1,10	12	9,72	12	116,64	2 324,80	3 53731 1045606
285333	1350 x 600 x 45	1,25	12	9,72	12	116,64	2 324,80	3 53731 1029088
285322	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	116,64	2 324,80	3 53731 1028999
285324	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,10	12	97,20	1 944,00	3 53731 1029002
274637	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	77,76	1 555,20	3 53731 1026285
285327	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	58,32	1 166,40	3 53731 1029026
285329	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	48,60	972,00	3 53731 1029040
285330	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	48,60	972,00	3 53731 1029057
<b>Rockmur kraft</b>								
354142	1350 x 600 x 40	1,10	14	11,34	12	136,08	2 721,60	3 53731 1045613
285279	1350 x 600 x 45	1,25	14	11,34	12	136,08	2 721,60	3 53731 1028913
285281	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	116,64	2 324,80	3 53731 1028920
285282	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,10	12	97,20	1 944,00	3 53731 1028937
274636	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	77,76	1 555,20	3 53731 1026278
285309	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	58,32	1 166,40	3 53731 1028944
285311	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	48,60	972,00	3 53731 1028951
285315	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	48,60	972,00	3 53731 1028968