



Éclairage d'ambiance Connect Mesh OneCable

Spot 4 TT, blanc ajustable, OneCable

3 5 24 V    




- > version : orientable et pivotant, à positionner librement dans le rail OneCable, à contrôler individuellement à l'aide d'une puce Connect-Mesh intégrée
- > indice de rendu chromatique Ra : >90
- > classe énergétique : D
- > flux lumineux : 500 lm
- > puissance : 6 W

Coloris de lumière K	Angle de rayonnement °	Blanc	Noir
2700-5000	40	833.68.326	833.68.325
	80	833.68.324	833.68.323

Conditionnement : 1 pièce

Spot 9 linéaire, blanc ajustable, OneCable

3 5 24 V    



- > version : à positionner librement dans le rail OneCable, à contrôler individuellement à l'aide d'une puce Connect-Mesh intégrée
- > indice de rendu chromatique Ra : >90
- > classe énergétique : D
- > flux lumineux : 1100 lm
- > puissance : 13 W

Coloris de lumière K	Angle de rayonnement °	Blanc	Noir
2700-5000	40	833.68.330	833.68.329
	80	833.68.328	833.68.327

Conditionnement : 1 pièce

Bande LED adaptateur OneCable

Pour bandes LED, blanc ajustable, technique à 3 fils

3 5 24 V   



- > version : à positionner librement dans le rail OneCable, à contrôler individuellement à l'aide d'une puce Connect-Mesh intégrée

Couleur/ finition	Réf.
blanc	833.68.334
noir	833.68.333

Conditionnement : 1 pièce

Éclairage d'ambiance Connect Mesh OneCable

Bande LED blanc ajustable, technique à 3 fils, pour OneCable



- > dimmable : oui
- > domaine d'utilisation : plinthe, derrière meubles et objets, éclairage de plafond direct/indirect
- > matériau : plastique
- > couleur : blanc
- > largeur de bande : 8 mm
- > longueur de section C : 50 mm
- > nombre de LED/m : 2 x 120
- > durée de vie : L80/B10 >50000 h
- > indice de rendu chromatique Ra : >90
- > indice de rendu chromatique R9 : >80
- > classe énergétique : F
- > type de protection : IP20
- > montage : autocollant

Contenu
1 rouleau

Couleur de lumière K	Coloris de lumière	Puissance/m	Flux lumineux/m lm	Rendement de lumière lm/W	Longueur de bande maximale (visuelle) m	5 m	50 m
		W					
2700 – 5000	blanc chaud- blanc froid	4,8	425–465	89 – 97	8,5	833.76.332	833.76.333
		9,6	825–930	86 – 97	6,5	833.76.350	833.76.351
		14,4	1230–1370	85 – 95	5	833.76.360	833.76.361

Conditionnement : 1 ou 30 pièces (5 m), 1 ou 10 pièces (50 m)

Diffuseur OneCable



- > matériau : plastique

Longueur mm	Couleur/ finition	Réf.
2500	opale	833.68.335

Conditionnement : 1 pièce

Recouvrement du boîtier de commande



- > version : pour boîtiers de commande Loox5 avec puissance max. 90 W
- > montage : à visser au mur ou au plafond

Couleur/ finition	Réf.
noir	833.68.309
blanc	833.68.310

Conditionnement : 1 pièce

